

Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V

CS 62 18.0-EC

Bestelnr. 417.939



Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + 18,0 V EC-motor met beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Dubbelgeklemd verstekelement verhindert blokkering van het zaagblad bij verstekzagen en het terugslaggevaar
- + Asvergrendeling: voor een snelle zaagbladwissel
- + Hoekschaal van 0° tot 50°. Met instelling van de hoek van 22,5°/45° en 50°. Eenvoudig afleesbaar en exact instelbaar door handige spanelementen
- + Kantelbaar (verstek) van 0° tot 50° voor het zagen van mooie gave kanten
- + Instelling van de zaagdiepte door handige vergrendelinghendel, eenvoudig aflezen van de zaagdiepte
- + Volgens de meest recente voorschriften zonder spouwmes voor invalsmeden en zonder omslachtige demontage van het spouwmes
- + Spaandervangzak voor werken met minder stof, eenvoudig leeg te maken en gereedschapsloos te koppelen via bajonetsluiting.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 27 mm of verloopadapter
- + Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw bv. het zagen van gips-, betonvezelplaten, houtsoorten zoals span- en OSB-platen
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat

Technische attributen

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Onbelast toerental	5000 /min
Zwenkbereik	0-50 °
Zaagbladopname	20 mm
Snijdiepte	0-62 mm
Snijdiepte bij verstekzagen	0-38 mm
Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding	0-32 mm
Zaagblad-Ø	165 mm
Voorinstelling hoek	0°/22,5°/45°/50°
Afmeting (L x B x H)	380 x 150 x 200 mm
Gewicht zonder accu	3,1 kg

Basisuitrusting

1 zaagblad Z 24-WZ	456.012
1 stofzak	1 stuk
1 zuigadapter	1 stuk
1 transportkoffer L-BOXX® 374	414.107
1 kofferinleg	459.380