

# KBM 50 U

Kernbooreenheid metaal tot 50 mm

Bestelnummer: 7 270 40 61 00 0

€ 1.906,96

incl. BTW

€ 1.576,00

excl. BTW



Universeel met drijfwerk met 2 versnellingen en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

- Compact met een hoge functionaliteit voor universeel gebruik op de bouwplaats en in de werkplaats.
- Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- Rechts-/linksdraaiend.
- Elektronische toerentalinstelling.
- FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
- Grote magnetische kracht.
- Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- Geïntegreerde koelmiddel tank.
- Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- MK3-interface.
- \* optioneel met toebehoren.



# KBM 50 U

Kernbooreenheid metaal tot 50 mm

Bestelnummer: 7 270 40 61 00 0

## Technische gegevens

HM Kernboor max. Ø	50 mm
HSS kernboor max. Ø	40 mm
Kernboren boordiepte max.	50(75*) mm
Spiraalboor max. Ø	23 mm
Tappen	M 16
Verzinken max. Ø	50 mm
Ruimen max. Ø	23 mm
Nom. opgen.vermogen	1 200 W
Afgeg. vermogen	610 W
1e versnelling	130-260 1/min
2e versnelling	260-520 1/min
Kernboorhouder	QuickIN/ 3/4 in Weldon (AU,CA,US,UK)
Gereedschaphouder	MK 3
Slag	145 mm
Tot. slagbereik	315 mm
Magnetische houderkracht	12 500 N
Afmetingen magneetvoet	195 x 90 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	13,9 kg

## Leveringsomvang::

1 koffer
1 koelmiddelreservoir
1 sjoband
1 spaanderhaak
1 centreerpennen
1 contactbeveiliging
1 uitdrijfwig