

# KBM 65 U

Kernbooreenheid metaal tot 65 mm

Bestelnummer: 7 270 43 61 00 0

€ 2.415,16

incl. BTW

€ 1.996,00

excl. BTW



Krachtig met drijfwerk met 2 versnellingen en de hoogste functionaliteit voor universeel en efficiënt werken in de werkplaats

- Met stabiel toerental, ook bij zware toepassingen.
- Fijnafstelling van de booras voor een comfortabele uitlijning van de machine.
- Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- Rechts-/linksdraaiend.
- Elektronische toerentalinstelling.
- MK3-interface.
- Grote magnetische kracht.
- Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- Geïntegreerde koelmiddel tank.
- \* optioneel met toebehoren.



# KBM 65 U

Kernbooreenheid metaal tot 65 mm

Bestelnummer: 7 270 43 61 00 0

## Technische gegevens

HM Kernboor max. Ø	65 mm
HSS kernboor max. Ø	45 mm
Kernboren boordiepte max.	50(75*) mm
Spiraalboor max. Ø	25 mm
Tappen	M 20
Verzinken max. Ø	50 mm
Ruimen max. Ø	25 mm
Nom. opgen.vermogen	1 300 W
Afgeg. vermogen	730 W
1e versnelling	120-240 1/min
2e versnelling	260-520 1/min
Kernboorhouder	QuickIN/ 3/4 in Weldon (AU,CA,US,UK)
Gereedschaphouder	MK 3
Slag	145 mm
Tot. slagbereik	315 mm
Afstelbereik boorstandaard	± 6 mm
Zwenkbereik boorstandaard	± 7°
Magnetische houderkracht	14 000 N
Afmetingen magneetvoet	205 x 95 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	16,1 kg

## Leveringsomvang::

1 koffer
1 koelmiddelreservoir
1 sjorband
1 spaanderhaak
1 centreerpennen
1 contactbeveiliging
1 uitdrijfwig