



ALFRA KANTENENTGRATGERÄT

KFH 150



3

Made in Germany by ALFRA

Mit dem Gerät zum Werkstück überall dort, wo der maschinelle Kantenbruch zu aufwendig ist.

Handgeführtes Modell zum Entgraten 45° bei größeren Werkstücken, Profilen, Trägern, Blechtafeln, mit 90° Auflage.

- Handgeführt, für 45° Kantenbruch.
- Optimale Führung und sichere Handhabung.
- Handelsübliche VHM-Schaftfräser Ø 8 mm.



VOLLWELLEN-
REGELELEKTRONIK



Technische Daten:

Prismenauflage 45°:	L = 150 mm B = 20/40 mm
Schaftfräser:	VHM nach DIN, 8 mm Ø
Max. Fasenbreite:	1 - 5 mm, werkstoffabhängig mit Feinjustierung
Hochleistungsmotor	mit Vollwellenregelelektronik
Motorspannung:	230 V 50-60Hz; 110V 50-60Hz
Motorleistung:	1.050 W
Elektronik:	8.000 – 25.000 min ⁻¹
Spannhals-Ø:	43 mm
Gewicht:	3,5 kg

Lieferumfang:

- Kantenentgratgerät KFH 150
- 1 Satz Führungsschienen
- 1 Spannzange 8 mm Ø und Spannmutter
- 1 Bedienungsanleitung



Kostensenkung:
Der Großteil des Schneidbereichs kann durch Verschieben des Fräasers in der Spannzange genutzt werden.

		Art.-Nr.
Kantenentgratgerät KFH 150	230V 50-60Hz	25100
Kantenentgratgerät KFH 150	110V 50-60Hz	25100.110
Vorsatzkopf für Kantenentgratgerät KFH 150		25109