



# ALFRA KANTENENTGRATGERÄT

## KFH 250

ERGONOMISCHER  
FÜHRUNGSHALTEGRIF

FEINJUSTIERUNG DER  
FRÄSTIEFE / FASENBREITE

HOCHLEISTUNGSMOTOR MIT  
DOPPELT GELAGERTER FRÄSSPINDEL

30° - 45° - 30°  
SCHWENKBAR

FÜHRUNGSSCHIENEN AUS  
HOCHFESTEM SPEZIALSTAHL

3

Made in Germany by ALFRA

Handgeführtes Modell, speziell entwickelt für die Kantenbearbeitung (Sichtkanten) und Schweißkantenvorbereitung bis 60° an großen rechteckigen Werkstücken.

- Ein unentbehrlicher Helfer im Maschinen- und Stahlbau.
- Großer Drehzahlbereich für unterschiedliche Werkstoffe.
- Individuelle Frästiefeneinstellung.
- Leichte Handhabung und Führung durch zwei Auflagerollen.


**KLEMMGRIF FÜR SCHNELLVERSTELLUNG**



**FÜHRUNGSROLLEN ERLEICHTERN DEN VORSCHUB**



Feinjustierung der Frästiefe/Fasenbreite



**Kostensenkung:**

Der Großteil des Schneidbereichs kann durch Verschieben des Fräasers in der Spannzange genutzt werden.



## Technische Daten:

- |  |  |
|--|--|
| Prismenauflage:  | L = 250 mm<br>B = 70 mm  |
| Schaftfräser-Ø:  | 12 mm DIN 6527   |
| Max. Fasenbreite:  | 14 mm (werkstoffabhängig)  |
| Kantenwinkel:  | stufenlos 30°-45°-30° schwenkbar<br>rechts und links. Auch für Radien<br>r = 3,0, 4,0, 5,0 mittels Radius-VHM-Fräser |
| Leistung:  | 1.800 W (Der Qualitätsmotor für schwere<br>Entgratarbeiten)  |
| Stufenlose Drehzahlregelung:   | 2.500 – 23.500 min <sup>-1</sup>   |
| Vollwellenregelelektronik –<br>bei Belastung sorgt der Tachogenerator für Leistungs Nachschub. |  |
| Spannhals-Ø:   | 63 mm  |
| Motorspannung:   | 230 V 50-60Hz; 110V 50-60Hz  |
| Gewicht:   | 12,8 kg  |

## Lieferumfang:

- Kantenentgratgerät KFH 250, mit Feinjustierung der Frästiefe
- 1 Satz Führungsschienen mit zwei Auflagerollen
- 1 Spannzange Ø 12 mm und Spannmutter
- 1 Satz Bedienwerkzeuge
- 1 Bedienungsanleitung

		Art.-Nr.
Kantenentgratgerät KFH 250	230V 50-60Hz	25130
Kantenentgratgerät KFH 250	110V 50-60Hz	25130.110
Vorsatzkopf für Kantenentgratgerät KFH 250		25131

Prismenauflage und Auflagerollen aus verschleißfestem Kunststoff auf Anfrage.